



RENOVOOI VERKOOP

	Baksteen metselwerk
	Baksteen metselwerk licht (aanzicht)
	Baksteen metselwerk donker (aanzicht)
	Isolatie
	Kalkzandsteen (dragend en niet dragend; cf. opgave constructeur)
	lichte scheidingswand 100mm
	lichte scheidingswand 70mm
	dekvloer 60mm
	Dakisolatie cf. opgave dakdekker
	constructie vloer type en afmetingen cf. constructeur

- ALGEMEEN:**
- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening.
 - Plaats en afmeting constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
 - Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
 - Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur
 - De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
 - Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.
 - Voor pergola's, staalhekken met hedera, hagen en tuinuren zie situatie tekening

OVERIGE SYMBOLEN EN AANDUIDINGEN:

	Tegelwerk afmetingen cf. technische omschrijving		MV afzuigpunt
	Tegelwerk op afschot richting draingoot		Vloerverwarming verdeler
	Toiletspot hangend		Wasmachine
	Fontein		mechanische ventilatie
	Wastafel		buitenlamp (weergegeven naast voordeur)
	Geluidwerende binnendeur conform rapportage geluid		omvormer
	Meterkast (afm. cf. regelgeving)		elektrische radiator
	Opstelplaats wasmachine/ wasdroger		vloerverwarming
	Opstelplaats keuken (indicatief en niet inbegrepen) Electra symbolen tevens indicatief. Definitieve posities worden bepaald na definitieve keukentekening		
	kl. kruipruimte		
	vr. ventilatorooster		
	d. hemelwaterafvoer		
	ld. loopdeur		
	ventilatorooster kruipruimte		
	Reservering ten behoeve van zonnepanelen. Definitieve aantal en positie afhankelijk van oriëntatie en mogelijke kopersopties.		
	nestkast in gevel		

ELECTRA SYMBOLEN EN AANDUIDINGEN:

	Schakelaar, wissel
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie
	Schakelaar, kruis-
	Bedrade leiding
	Loze leiding
	Aansluitpunt 230v (of lichtpunt geschakeld)
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact half opbouw
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
	Centraal aansluitpunt
	Aansluitpunt 400V met werkschakelaar
	Centraaldoos met lichtpunt
	Rookmelder
	Bel
	Drukknop
	Aardmat
	Verdelinrichting
	Verlichtings armatuur op wand

Schakelmateriaal merk: Jung AS 500 alpine wit (RAL9010)

